



接続	型 式	管 用 ネジ径 B	呼径 mm A	F号主要寸法					
				H	h	L	D'	C	Pφ
ネジ 込み 型	305	1/2	15	235	70	120	80	—	—
	305B	1/2	15	235	70	120	80	100	12.0
	405	1	25	345	105	130	100	—	—
	405B	1	25	345	105	130	100	120	15.0
	410	1 1/4	32	340	90	145	100	—	—
	410B	1 1/4	32	340	90	145	100	120	15.0
	411	1 1/2	40	340	90	145	100	—	—
411B	1 1/2	40	340	90	145	100	120	15.0	
接続	型 式	JISフランジ		F号主要寸法					
		kg/cm ²	A/φ	H	h	L	D'	C	Pφ
フランジ 型	322	5	20	285	95	160	80	—	—
	322B	5	20	285	95	160	80	100	12.0
	316	5	25	280	95	160	80	—	—
	316B	5	25	280	95	160	80	100	12.0
	420	10	32	340	100	190	100	—	—
	420B	10	32	340	100	190	100	120	15.0
	421	10	40	340	100	190	100	—	—
	421B	10	40	340	100	190	100	120	15.0
	422	5	32	340	100	185	100	—	—
	422B	5	32	340	100	185	100	120	15.0
	423	5	40	340	100	185	100	—	—
	423B	5	40	340	100	185	100	120	15.0
	430	10	50	460	160	230	125	—	—
	430B	10	50	460	160	230	125	160	21.0
	430LB	10	50	460	160	230	125	110	19.0
440	10	65	460	160	240	125	—	—	
440B	10	65	460	160	240	125	160	21.0	

注：型式のB記号はタンク部に取り付け用ブラケットが付いていることを示します。
M可は電動式に出来ます。