

型式表示

モータ出力 規格	形式	用途	回転方向	シール材質	リリーフバルブ	リリーフバルブセット圧
FTP-2MY <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="text"/> A <input type="text"/> M	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> -	<input type="text"/>	<input type="text"/>
200 400 750 1500	A : 200V級 (200, 400→CCC) (750→CCC) B : 380V級 (200, 400→CCC) (750→CCC・GB2) (1500→GB2) CA : 200V級 (EN規格) CB : 400V級 (EN規格)	204 206 208 210 212 216 220	無記 : 標準仕様 ※軸端から見て WO : 燃料油・無記 : 標準回転仕様 (-5~80°C) クーラント水用 (反時計方向) P L : 液封仕様 R : 逆回転仕様 (時計方向)	無記 : 標準仕様 (-5~80°C) V F : バイトン(R) (高温)仕様 (120°C) V H : 高温仕様 (150°C)	無記 : 無し V B : 有り (内部循環型) V D : 有り (外部排出口型)	ex. 0.1 : セット圧0.1MPaの場合 (1L) 0.5 : セット圧0.5MPaの場合 (2L) 1.0 : セット圧1.0MPaの場合 (3L) 2.0 : セット圧2.0MPaの場合 (4L)
形式例 : FTP-2MY750-B-204AM (750W、3相、380V/50Hz、CCC対応GB2)				※屋外等の特殊仕様は後ろに記載。		

寸法、仕様、モータ仕様

※各数値は標準仕様と同じです。

※但しCCC及びGB2、EN(CE)の保護構造はIP54、絶縁等級はB種です。

規格



中国で使用するには、1.1kW以下のモータの場合、CCC認証 (中国強制認証) で認可されたものでなければなりません。また、550W以上の場合GB2 (高効率) の認定品でなければなりません。



GB2 (高効率) はIEC (国際電気標準会議) のIE2 (高効率) に相当します。



EU (欧州連合) の加盟国での使用には、EN規格をクリアし、CEマークの表示が必要です。

FTP-2MY各国規制対応表

	米国・カナダ	韓国	豪州	EU	中国
主要要求事項	1HP~200HP IE3	0.75kW~200kW IE2	0.73kW~185kW LEVEL 1A,1B	0.75kW~375kW IE2	0.55kW~315kW GB2
適応状況	○2MY200, 400は標準品使用可 ○その他は準備中	○2MY200, 400は標準品使用可 ○その他は不可	○2MY200, 400は標準品使用可 ○その他は不可	○2MY200, 400はCE品使用可 ○その他は準備中	○2MY200, 400はCCC品使用可 ○2MY750, 1500はCCC, GB2品で使用可

○これは2012年2月時点のものです。規則は日々変わっておりますので、都度ご確認ください。